

## HTC 270 EG - Randschleifmaschine

HTC 270 EG ist vor allem für das Schleifen und Polieren von Rändern vorgesehen. Die Randschleifarbeiten sind wichtig für das Gesamtfinish des Fußbodens. Die Maschine ist modern, leicht zu bedienen und bietet viele Einstellmöglichkeiten. Ränder können nun noch kontrollierter und ergonomischer geschliffen werden.

- Schleifen und Polieren von Naturstein, Terrazzo und Beton
- Entfernen von Farb- und Kleberückständen

Technische Daten:

Spannung:	1x230 V, 10 A
Leistung:	2,2 kW
Schleifdurchmesser:	270 mm
Drehzahl: regelbar	460-1.220 U/min.
Schleifdruck:	36 kg
Schleifscheiben-Ø:	270 mm
Gewicht:	103 kg

**1 Schleif-  
scheibe**

**Artikel-Nr.: 31.01.275**



## HTC 400, 400 V

Zur Sanierung und Oberflächenausgleich

Technische Daten:

Spannung:	3x400 V, 16 A
Leistung:	2,2 kW
Schleifdurchmesser:	400 mm
Drehzahl:	1400 U/min.
Schleifdruck:	40 kg
Schleifscheiben-Ø:	1x400 mm
Gewicht:	69 kg

**1 Schleif-  
scheibe**

**Artikel-Nr.: 31.01.400**



## HTC 420 VS 220 V mit elektronischer Drehzahlregulierung

**Die kleine Maschine mit der hohen Leistungsfähigkeit**

- Entfernung von Kleberückständen und Farbbreuten
- Abtrag von Epoxy- und Acrylbeschichtungen
- Schleifen und Polieren von Marmor, Kalkstein und Terrazzo, bedingt Granit
- Ausgleich von Unebenheiten auf Estrichen
- Schleifen und Polieren von kleineren Betonflächen und Gussasphalt

Technische Daten:

Spannung:	230 V, 10 A
Leistung:	2,2 kW
Schleifbreite:	420 mm
Schleifdruck:	65 kg
Drehzahl:	300-1350 U/min
Wassertankvolumen:	8 Liter
Schleifscheiben-Ø:	3 x 180 mm
Gewicht:	94 kg

**3 Schleif-  
scheiben**

**Artikel-Nr.: 31.01.420**



## HTC 500 E mit elektronischer Drehzahlregulierung

- Schleifen von Marmor, Granit und Terrazzo
- Sanierung von Industrieböden
- Ausgleich von Unebenheiten auf Betonböden (z.B. verregnete Flächen)
- Entfernung von Farb- und Kleberückständen
- Schleifen und Polieren von Beton und Gussasphalt

Technische Daten HTC 500 E:

Spannung:	3x400 V, 16 A
Leistung:	4,0 kW
Schleifdurchmesser:	500 mm
Schleifdruck:	100-130 kg
Drehzahl:	300-1300 U/min
Wassertankvolumen:	17 Liter
Schleifscheiben-Ø:	3 x 220 mm
Gewicht:	147 kg

**3 Schleif-  
scheiben**

**Artikel-Nr.: 31.03.500**



## HTC 650 S CLASSIC mit elektronischer Drehzahlregulierung

- Schleifen von Marmor, Granit und Terrazzo
- Sanierung von Industrieböden
- Ausgleich von Unebenheiten auf Betonböden (z.B. verregnete Flächen)
- Entfernung von Farb- und Kleberückständen
- Schleifen und Polieren von Beton und Gussasphalt

Technische Daten HTC 650 S:

Spannung:	3x400 V, 16 A
Leistung:	7,5 kW
Schleifdurchmesser:	650 mm
Schleifdruck:	210 kg
Drehzahl:	300-1200 U/min
Wassertankvolumen:	40 Liter
Schleifscheiben-Ø:	3 x 220 mm
Gewicht:	240 kg

**3 Schleif-  
scheiben**

**Artikel-Nr.: 31.02.650**



## HTC 650 RX Handliche funkgesteuerte Maschine für rationelles Schleifen

- mit der gesamten bewährten Technik analog unserer ebenso funkgesteuerten HTC 950 RX
- geringerer Kraftaufwand beim Bedienen und effizientere Schleifzeiten
- mit hochgestelltem Führungsriff ergibt sich ein besserer Wendekreis
- integriertes Sprühkühlungssystem (Mist Cooler System)

Technische Daten HTC 650 RX:

Spannung:	3x400 V, 25 A
Frequenz:	50 Hz
Antriebsmotor Schleifeinheit:	1
Leistung:	11 kW
Schleifdurchmesser:	650 mm
Schleifdruck:	183-202-272 kg
Drehzahl:	300-1400 U/min
Wassertankvolumen:	26 Liter
Schleifscheiben-Ø:	4 x 230 mm
L x B x H:	1260 x 710 x 1215 mm
Gewicht:	455 kg

**4 Schleif-  
scheiben**

Mit 4 Schleifscheiben erreichen Sie ein bis zu 30% effektiveres Schleifen sowie Abziehen und damit einen deutlich ebeneren Boden.

**Artikel-Nr.: 31.01.655**



[www.seelbach-international.com](http://www.seelbach-international.com)

**HTC 650 HDX 11 kW**  
**mit elektronischer Drehzahlregulierung, mit Mist Cooler System**

- Schleifen von Marmor, Granit und Terrazzo
- Sanierung von Industrieböden
- Ausgleich von Unebenheiten auf Betonböden (z.B. verregnete Flächen)
- Entfernung von Farb- und Kleberückständen
- Schleifen und Polieren von Beton und Gussasphalt



Technische Daten HTC 650 HDX:

Spannung: 3x400 V, 32 A  
Leistung: 11 kW  
Schleifdurchmesser: 650 mm  
Schleifdruck: 183 - 202 - 272 kg  
Drehzahl: 300-1400 U/min  
Schleifscheiben-Ø: 4 x 230 mm  
Gewicht: 440 kg

**4 Schleif-  
scheiben**

**Artikel-Nr.: 31.01.650**



**HTC 800 CLASSIC 11 kW, mit elektronischer Drehzahlregulierung,  
ohne Mist Cooler System**

- Schleifen von Marmor, Granit und Terrazzo
- Sanierung von Industrieböden
- Ausgleich von Unebenheiten auf Betonböden (z.B. verregnete Flächen)
- Entfernung von Farb- und Kleberückständen
- Schleifen und Polieren von Beton und Gussasphalt

Technische Daten HTC 800 HD:

Spannung: 3x400 V, 32 A  
Leistung: 11 kW  
Schleifdurchmesser: 800 mm  
Schleifdruck: 280-335 kg  
Drehzahl: 300-1400 U/min  
Wassertankvolumen: 40 Liter  
Schleifscheiben-Ø: 3 x 270 mm  
Gewicht: 315-370 kg

**3 Schleif-  
scheiben**

**Artikel-Nr.: 31.03.800**



**HTC 800 HDX 15 kW**  
**mit elektronischer Drehzahlregulierung, mit Mist Cooler System**

- Schleifen von Marmor, Granit und Terrazzo
- Sanierung von Industrieböden
- Ausgleich von Unebenheiten auf Betonböden (z.B. verregnete Flächen)
- Entfernung von Farb- und Kleberückständen
- Schleifen und Polieren von Beton und Gussasphalt

Technische Daten HTC 800 HDX:

Spannung: 3x400 V, 32 A  
Leistung: 15 kW  
Schleifdurchmesser: 800 mm  
Schleifdruck: 240-260-332 kg  
Drehzahl: 450-1400 U/min  
Schleifscheiben-Ø: 4 x 270 mm  
Gewicht: 510 kg

**4 Schleif-  
scheiben**

**Artikel-Nr.: 31.06.810**



## HTC 800 RX 15 kW mit elektronischer Drehzahlregulierung, mit Mist Cooler System

Der Schleifdruck lässt sich durch das integrierte Gewichtssystem einstellen.

- Ergonomisches Design
- Profi-Gerät für großangelegte Arbeiten
- Niedrige Betriebskosten

Die Maschine zeichnet sich durch einfaches Handling, hohe Leistung und Effizienz aus.

Technische Daten HTC 800 RX:

Spannung:	3x400 V, 32 A
Leistung:	15 kW
Schleifdurchmesser:	800 mm
Schleifdruck:	240 - 260 - 332 kg
Drehzahl:	450-1400 U/min
Schleifscheiben-Ø:	4 x 270 mm
Gewicht:	510 kg



Artikel-Nr.: 31.06.820



## HTC 950 RX™

Die neue funkgesteuerte Bodenschleifmaschine inkl. Mist Cooler System

- Unübertroffene Ergonomie und Ausgewogenheit aufgrund der Funkfernsteuerung und der 4 Schleifscheiben
- Ein Bediener kann zwei Bodenschleifmaschinen gleichzeitig einsetzen (Bsp. HTC 800 HD und HTC 950 RX)
- Besseres Schleifbild aufgrund der gleichbleibenden Vortriebsgeschwindigkeit
- Höhere Tagesleistung durch rationellere Schleiftechnik
- Weit höhere Flächenleistung

Technische Daten HTC 950 RX™

Gesamtgewicht:	600 kg
Rahmengewicht:	310 kg
Schleifkopf-Gewicht:	290 kg
Zusatzgewichte:	2x50 kg
Schleifdruck (Gewicht vorn):	400 kg
Schleifdruck (Gewicht oben):	300 kg
Schleifdruck (Gewicht hinten):	280 kg
Schleifdurchmesser:	920 mm
Drehzahl:	450 - 1400 1/min.
Schleifscheiben:	4x270 mm

Elektronikdaten:

Motorleistung:	15 kW
Stromstärke:	32 A
Spannung:	400 V (3-Phasen)
LED-Anzeigen:	24 V
Kontroll-Anzeigen:	24 V
Batterie (Radantrieb):	Bly (Pb)
Batterie (Radioeinheit):	Li-Ion
Frequenz:	868 Mhz

Der Einsatz der HTC 950 RX™  
revolutioniert die Qualität  
eines Fußbodens!



Artikel-Nr.: 31.03.950



[www.seelbach-international.com](http://www.seelbach-international.com)

Seelbach International GmbH • Hauptstr. 20 • D-56477 Rennerod  
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 • Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10  
e-mail: [info@seelbach-international.com](mailto:info@seelbach-international.com)

**seelbach**  
international gmbh