




ULTRA High-Speed Polierpad HEAT

- Polieren der Oberfläche bei 33° Celsius Bodentemperatur
- Hitze und Umdrehung der High-Speed-Maschine beschleunigen die Reaktion von C² SEAL im Betonboden
- Höhere Politur und bessere Aushärtung der Lithium-Eindringversiegelung
- Hergestellt aus natürlichen Fasern, verbunden mit hitzebeständigem Harz (keine Harzrückstände auf der polierten Fläche)
- Eingeschweißte Membran baut Hitzeschild auf und verhindert die Pad-Verformung
- Beidseitig verwendbar = doppelte Standzeit
- Hochglänzende Oberflächen speziell in Verbindung mit C² SEAL und mit anderen marktüblichen Betonhärttern
- Lieferbar in den Standardgrößen 20" (508 mm), 24" (610 mm) und 27" (686 mm) oder 17 weiteren Größen zwischen 9" und 28" auf Anfrage
- Nutzen Sie den Preisvorteil (Standzeit/Zeitersparnis) gegenüber vielen herkömmlichen Polierpads.



www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH · Hauptstr. 20 · D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 · Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh