

Preisliste 2.6.1.

Diamant-Topffräser

Lieferbar mit Aufnahme M14 oder Bohrung Durchmesser 22,2 mm

Einsatzbereich: Handgeführte Winkelschleifer
und Randbearbeitungsmaschinen

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Material	Korn	Durchmesser	Bohrung	Einzelpreis €	Asphalt, Bitumenbeläge*	Beton, armiert*	Beton, frisch (abrasiv)*	Esrich*	Gußasphalt*	Kleberreste*	Marmor, Terrazzo*	Epoxy-Entfernung*	Granit, Quarzit*	
SPX	12.50.125	blau	30/40	125	22,2	Alle Preise erhalten Sie auf Anfrage	o	o								
	12.53.125	silber	60/80	125	22,2		o	o	o							
	12.54.125	gold	120/140	125	22,2		o	o	o							
	12.55.125	blau	240/270	125	22,2		o	o	o							
	12.56.125	rot	324/400	125	22,2		o	o	o							
	12.50.180	blau	30/40	180	22,2		o	o	o							
	12.53.180	silber	60/80	180	22,2		o	o	o							
	12.54.180	gold	120/140	180	22,2		o	o								
SPX (für HILTI)	12.53.150	silber	60/80	150	19		o	o								
TTX	12.62.125	schwarz	60	125	22,2										o	
DIACUT STD	12.01.100	2-reihig, gold	mittel grob	100	22,2		o	o	o	o		o				
	12.01.115	2-reihig, gold	mittel grob	115	22,2		o	o	o	o		o	o			
	12.01.125	2-reihig, gold	mittel grob	125	22,2		o	o	o	o		o	o			
	12.01.175	2-reihig, gold	mittel grob	175	22,2		o	o	o	o		o	o			
	12.01.230	2-reihig, gold	mittel grob	230	22,2		o	o	o	o		o				
DIACUT TRAPEZ	12.03.125	blau		125	22,2		o	o	o	o						
	12.03.180	blau		180	22,2		o	o	o	o						
GC 40-P6	12.60.125	hellblau	40/50	125	22,2		o	o								
GC 60-P6	12.70.125	orange	50/60	125	22,2		o	o								
BOOMY	12.31.125	grün		125	22,2		o	o	o							
	12.31.180	grün		180	22,2		o	o	o	o						
	12.32.125	gelb		125	22,2		o	o	o	o						
	12.32.180	gelb		180	22,2		o	o	o	o						
SANKYO PW	12.10.125		grob	125	22,2			o						o		
- für sehr harten Beton (weiche Metallbindung)																
CBX	12.67.125	gold	60/80	125	M 14		o									
RAG Premium	12.16.125	blau 18 Segmente	30	125	22,2		o	o								
																
Diamant-Vorfräser	12.64.100-C	Pos. 1 grob	nass+trocken	100	M 14 IG		o			o	o		o			
	12.64.100-M	Pos. 2 mittel	nass+trocken	100	M 14 IG		o	o		o	o	o	o			
	12.64.100-F	Pos. 3 fein	nass+trocken	100	M 14 IG		o	o		o	o	o	o			
	12.64.125-C	Pos. 1 grob	nass+trocken	125	M 14 IG		o			o	o		o			
	12.64.125-M	Pos. 2 mittel	nass+trocken	125	M 14 IG		o	o		o	o	o	o			
	12.64.125-F	Pos. 3 fein	nass+trocken	125	M 14 IG		o	o		o	o	o	o			

*Werkzeugart muß immer vor Ort für den zu bearbeitenden Boden ausgewählt werden.



Diamant-Topffräser

Lieferbar mit Aufnahme M14 oder Bohrung Durchmesser 22,2 mm

Einsatzbereich: Handgeführte Winkelschleifer
und Randbearbeitungsmaschinen

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Aufnahme	Einzelpreis €
TIGER	12.51.125	mit PKD-Besatz 6 Segmente	125	22,2	Alle Preise erhalten Sie auf Anfrage
	12.51.175	mit PKD-Besatz 9 Segmente	175	22,2	
PKD	12.49.125	mit PKD-Besatz 6 Segmente silber, grob	125	22,2	
CYLO	12.04.125	mit PKD-Splitt 6 Segmente	125	22,2	
	12.04.180	mit PKD-Splitt 10 Segmente	180	22,2	
DINO	12.57.125	mit PKD-Besatz 16 Segmente	125	22,2	
	12.57.180	mit PKD-Besatz 24 Segmente	180	22,2	
DINO -METEOR	12.58.125	mit PKD-Besatz 6 Schneiden	125	22,2	
	12.58.180	mit PKD-Besatz 10 Schneiden	180	22,2	
DINO -Synergy	12.59.125	mit PKD-Besatz 8 Schneiden	125	22,2	
	12.59.180	mit PKD-Besatz 12 Schneiden	180	22,2	
VTC	12.18.125	vakuumgelötet, Körnung grob	125	22,2	
	12.18.180	vakuumgelötet, Körnung grob	180	22,2	
RAP- Premium	12.42.125	mit 12 Pfeilsegmenten, blau	125	22,2	
RTS	12.14.125	weiß Korn 30, 6 Segmente	125	22,2	
RAS	12.15.125	schwarz, Korn 30 10 Segmente	125	22,2	

Zubehör: Adapter

20.02.031

Adapter für Diamant-Topffräser M14 IG
Kontermutter, galvanisch verzinkt

Asphalt, Bitumenbeläge*
Beton, armiert*
Beton, frisch (abrasiv)*
Beton, hart, flügelgeglättet*
Estrich*
Gußasphalt*
Kleberreste*
Marmor, Terrazzo*
Epoxy-Entfernung*
Granit, Quarzit*

*Werkzeugart muß immer
vor Ort für den zu bearbeitenden
Boden ausgewählt werden.



www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH • Hauptstr. 20 • D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 • Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh