

VOGT HAMMER

... der reißt's raus!

Hebelfeste Lösung für Dach und Balkon



made in Germany



Lösen von verklebten Schweißbahnen in aufrechter Arbeitshaltung



Abdichtung lösen an schwer zugänglichen Stellen



Genaueres Arbeiten ohne Beschädigungen



Aufschneiden und Abtragen der Dachabdichtung



Brüstungsabdichtung abschaben



Bitumenbahnen vorschneiden



Flüssigfolie rückstandsfrei entfernen



VOGT Hammer - leistungsstark und vielseitig

VOGT[®]



VOGT HAMMER

Ideal an Dach, Attika und Balkon zum

- Abschaben vollflächig verklebter Bitumenbahnen vom Untergrund
- Entfernen mehrlagiger Dachbahnen
- Abtragen von Dämmung und Abdichtung auf allen Untergründen
- Lösen von verbackenem Dachkies
- Rückbauen von Bitumen, Blech, Holz oder Dämmung an der Attika
- Räumen bituminöser Fugen
- Aufbrechen von (Gefälle-) Estrich im Verbund und auf Trennlage

- Abstoßen von Bodenfliesen
- Ablösen von 2-K-, Gummi- und Dickbeschichtungen, Klebern, Nivellier- und Spachtelmassen

Darüber hinaus geeignet für das

- Abschlagen von Wandfliesen, Innen-, Außen- und Dekorputzen
- Entfernen von Spritzasbest
- Ausschneiden von PCB-Fugen
- Beseitigen von Betonunebenheiten
- Graben und Verdichten von Einzelfundamenten

Die Vorteile:

- ✓ Effektive Bitumenentfernung durch hohe Schlagkraft
- ✓ Leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- ✓ Ergonomische Arbeitshaltung
- ✓ Hebefester 18mm Meißelschaft
- ✓ Geringer Luftverbrauch ermöglicht Einsatz von 230-V-Kompressoren
- ✓ Untergrund schonend
- ✓ Große Werkzeugauswahl
- ✓ Schneller Werkzeugwechsel
- ✓ 2 Jahre Garantie auf Gerät und Werkzeug



Technische Daten

| VOGT Hammer VH 50.18 | Typ VH | 50-80.18 | 50-100.18 |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|
| Betriebsdruck 3.0 - 6.0 bar | Länge | 112 cm | 132 cm |
| Schlagzahl 1960/min | Gewicht | 5,4 kg | 5,7 kg |
| Luftverbrauch 255 l/min / 6.0 bar | | | |

Weitere Längen lieferbar, Stiele austauschbar

Ausstattungssets für den Dachdecker



XL-Set




Werkzeuge

M 408.18 P



Delta-P Messer, angewinkelt mit Ober- oder Unterschliff b = 80 mm, b = 100 mm
Aufhebeln hartnäckiger und mehrlagiger Bitumenbahnen, Latten, Bretter, Blech, Estrich auf Trennfuge

M 410.18 P



M 3140.18



Breitmeißel XL, angewinkelt mit Ober- oder Unterschliff b = 140 mm
Dämmung, verbackenen Dachkies entfernen

M 5000.18



Schaberhalter M 5000.18 mit Schaber wahlweise b = 100 mm (B 100 S) b = 120 mm (B 120 S) b = 160 mm (B 160 S) b = 200 mm (B 200 S) b = 250 mm (B 250 S) b = 300 mm (B 300 S)

M 5000.18



Sauberes Entfernen auf harten und weichen Untergründen, mehrlagige Bitumenbahnen, auf Profilblech verklebte Dämmung, Hartschaumdämmung, Dampfsperren

M 5000.18



Schaberhalter M 5000.18 mit Frankenklinge wahlweise b = 120 mm (B 120 LF) b = 160 mm (B 160 LF) b = 200 mm (B 200 LF)

M 5000.18



Ausschneiden von kleinen Flächen

H 425.18 H



Trennschlitten
Vorschneiden von Bitumenabdichtung

M 100.18




Spitzmeißel
Estrich, Beton, Kalksandstein

M 200.18



Flachmeißel b = 25 mm
Estrich, Mauerwerk, Balkonfliesen

M 340.18



Breitmeißel b = 40 mm
Estrich, Putz, Fliesen

M 607.18 R



Fugenrollmeißel
Mauer- und Estrichfugen

M 637.18



Schnabelmeißel
Räumen von Bitumenfugen

M 725.18




Hohlmeißel
Fugensanierung

GA 140.18 H




Grabspaten b = 140 mm
Schotter, Erdreich und Wurzelwerk lösen

GA 1120.18 H



Verdichterplatte
Formen:
○ □ ▭ ▴
Beton, Schotter, Lehm verdichten

RW 600



Rollwagen
Gleichbleibende Fugentiefe für Hohl-, Fugen- und Schnabelmeißel

Weitere Werkzeuge lieferbar

VOGT Baugeräte GmbH

Industriestrasse 39
D-95466 Weidenberg

+49 (0) 92 78 / 774 33-0

+49 (0) 92 78 / 774 33-11

info@vogt-baugeraete.de

www.vogt-baugeraete.de

VOGT®